


Profil LED / Profile LED

# DUAL

## Karta produktu Data sheet


**PL**  
Profil nawierzchniowy, dwu taśmowy – do podświetlenia dekoracyjnego pomieszczeń biurowych oraz domowych.

**EN**  
A surface profile, suitable for two rows of a LED strips – for decorative illumination of office and home spaces.



DUAL

**Sposoby montażu /**  
Assembly methods








**Obejrzyj wideo /**  
Watch video



## DUAL

### Profil LED / Profile LED

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

	<b>BIAŁY (lakierowany)</b> white (lacquered)	<b>CZARNY (anodowany)</b> black (anodized)	<b>INOX (anodowany)</b> inox (anodized)	<b>SREBRNY (anodowany)</b> silver (anodized)	<b>SUROWY</b> raw
<b>Kolory profili</b> Profile colors					
1,0 m	10-0000-64	10-0000-69	10-0000-74	10-0000-78	10-0000-83
2,02 m	10-0000-65	10-0000-70	10-0000-75	10-0000-79	10-0000-84
3,0 m	10-0000-66	10-0000-71	10-0000-76	10-0000-80	10-0000-85
<b>Szerokość taśmy LED (mm)</b> LED strip width (mm)	2 × 10 mm				

### Klosze (PMMA) / Covers



Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

<b>TRANSPARENTNY</b> transparent	<b>MROŻONY</b> frozen	<b>MLECZNY</b> milky	<b>FROSTED MLECZNY</b> milky frosted	<b>CZARNY PMMA</b> black PMMA
<b>DOUBLE</b>				
				
1 m/PMMA 11-2073-10	1 m/PMMA 11-2072-10	1 m/PMMA 11-2071-10	1 m/PMMA 11-2076-10	1 m/PMMA 11-2447-10

### Zaślepki (tworzywo sztuczne) / End caps (plastic)

<b>Z OTWOREM TRASOWANYM</b> with push-hole			
<b>BIAŁY</b> white	<b>CZARNY</b> black	<b>INOX</b> inox	<b>SREBRNY / SZARY</b> silver / gray
<b>BASIC</b>			
			
ABS 12-0000-59	ABS 12-0000-60	ABS 12-0000-61	ABS lacq. 12-1095-01 ABS 12-0000-62

### Dodatki / Accessories

<b>UCHWYT DUAL METALOWY</b> metal mounting clip DUAL	<b>WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY</b> contactless switch
	
13-0000-01	14-7052-00

### Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

Maximum dissipated power of LED light sources

<b>dla temperatury profilu</b> for temperature profile <b>55° C</b>	<b>dla temperatury profilu</b> for temperature profile <b>65° C</b>
<b>20,1 W</b>	<b>28,7 W</b>

**LUMINES**<sup>®</sup>  
LIGHTING

[www.lumines.pl](http://www.lumines.pl)

