

Profil LED / Profile LED

B

Karta produktu


Data sheet

PL

Profil wpuszczany – do oświetlenia pomieszczeń kuchennych, sklepowych – oświetlenie półek, blatów.

EN

Groove mounted profile – for lighting kitchens and stores – lighting for shelves, countertops.



B

Sposoby montażu /
Assembly methods








Obejrzyj wideo /
Watch video



B








Profil LED / Profile LED

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000









	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (anodowany) black (anodized)	INOX (anodowany) inox (anodized)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)	SUROWY raw
Kolory profili Profile colors					
1,0 m	10-0021-10	10-0022-10	10-0023-10	10-0024-10	10-0020-10
2,02 m	10-0021-20	10-0022-20	10-0023-20	10-0024-20	10-0020-20
3,0 m	10-0021-30	10-0022-30	10-0023-30	10-0024-30	10-0020-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	do 12 up to 12				

Klosze (PVC/PMMA/PC) / Covers

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000


TRANSPARENTNY transparent	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	CZARNY PMMA black PMMA	LENS 15 lens 15	LENS 30 lens 30
BASIC						
						
1 m/PMMA 11-2350-10 1 m/PC 11-3013-10	1 m/PMMA 11-2302-10 1 m/PC 11-3012-10	1 m/PMMA 11-2251-10 1 m/PC 11-3011-10	1 m/PMMA 11-2406-10	1 m/PMMA 11-2017-10	1 m/PMMA 11-2060-10	1 m/PMMA 11-2080-10

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminum and plastic)

WYKOŃCZENIE PŁASKIE flat finish				WYKOŃCZENIE OKRĄGLE round finish			
BIAŁY white	CZARNY black	INOX inox	SREBRNY / SZARY silver / gray	BIAŁY white	CZARNY black	INOX inox	SREBRNY / SZARY silver / gray
BASIC							
							
ABS 12-0151-00	ABS 12-0152-00	ABS 12-0153-00	ABS lacq. 12-0000-35 ABS 12-0154-00	ABS 12-0031-00	ALU 12-0032-10 ABS 12-0032-00	ABS 12-0033-00	ALU 12-0035-10 ABS lacq. 12-0000-36 ABS 12-0034-00

Dodatki / Accessories

WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY
contactless switch



14-7052-00

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

Maximum dissipated power of LED light sources

dla temperatury profilu for temperature profile 55° C	dla temperatury profilu for temperature profile 65° C
17,2 W	22,5 W

LUMINES[®]
LIGHTING

www.lumines.pl

