

# Taśma 300 LED 60 LED/m 2835 SMD WW RA80

✓ 2 years guarantee



2 lata gwarancji / 2 Jahre Garantie

✓ High quality PCB - 2oz

Wysokiej jakości podkład PCB 2oz / Hochwertiges PCB Untergrund - 2oz

✓ Double-sided adhesive tape for easy assembly


Taśma dwustronna ułatwiająca montaż / Beidseitiges wärmeleitendes Klebeband



## TECHNICAL DATA DANE TECHNICZNE / TECHNISCHE DATEN



Voltage Napięcie / Spannungsversorgung	24V DC	IP rating Stożenie ochrony IP / IP-Klasse	IP 65
Power Moc / Nennleistung	4.8 W/m	Warranty Gwarancja / Garantie	24 months
PCB width Szerokość PCB / PCB Breite	8 mm	Ra	80 CRI
Type of LED Typ diody / LED typ	2835 SMD	Total luminous flux Całkowity strumień świetlny / Gesamtlichtstrom	500 lm/m
L70/B50 lifetime Czas L70/B50 / Zeit L70/B50	15000h	Luminous efficacy Skuteczność świetlna / Lichtausbeute	104.2 lm/W
Index Indeks / Index	16-1066-50	Temperature range Zakres temperatur / Arbeitstemperatur	-20° C - +45° C
EAN	5904405921555	Color Barwa / Farbe	3000 K



WARM WHITE      NEUTRAL      COLD WHITE  
2700K    3500K    4000K    4500K    4600K    6500K

Produced in PRC for: LED Labs Sp. z o.o., Zakopiańska 2C, 30-418 Cracow, Poland

