

Złącza LED PRO seria G, 2 stronne bez przewodu + Otwieracz do złączy LED PRO connectors G series, 2-sided without wire + Connector opener

✓ Stabilne oraz trwałe połączenie taśm LED na "Click"

Stable connection of LED strips on "Click"

✓ Brak konieczności lutowania

No soldering required

✓ Transparentny kolor

Transparent color

✓ Mogą być z użyte z taśmami IP20 i IP65*

Can be used on both IP20 and IP65 LED strips*

✓ Wykonane z poliwęglanu i miedzi

Made of PC and copper

✓ Otwieracz ułatwiający montaż

Opener for easy assembly

* Połączenie musi być uszczelnione, aby zachować stopień IP65. / The connection must be sealed to maintain the IP65 rating.

DANE TECHNICZNE TECHNICAL DATA



Złącze LED PRO LED PRO Connector

Seria Series	G
Napięcie Voltage	5/12/24 VDC

Maksymalna moc Max Power	MAX.2A
Przewód Wire	brak none

Zastosowanie Appliance	Rodzaj złącza Connector type	Wymiary [mm] Dimensions [mm]	Indeks Index	EAN
Taśma LED MONO 10 mm 10 mm MONO LED strip	2PIN	22x14x7	24-0000-66	5904405901588
Taśma LED COB 10 mm 10 mm COB LED strip	2PIN	22x14x7	24-0000-72	5904405901649
Taśma LED MONO 8 mm 8 mm MONO LED strip	2PIN	22x12x7	24-0000-65	5904405901571
Taśma LED COB 8 mm 8 mm COB LED strip	2PIN	22x12x7	24-0000-71	5904405901632
Taśma LED CCT 10 mm 10 mm CCT LED strip	3PIN	22x14x7	24-0000-67	5904405901595
Taśma LED RGB/CCT 10 mm 10 mm RGB/CCT LED strip	4PIN	22x14x7	24-0000-68	5904405901601
Taśma LED RGBW 10 mm 10 mm RGBW LED strip	5PIN	22x15x7	24-0000-69	5904405901618
Taśma LED RGB+CCT 12 mm 12 mm RGB+CCT LED strip	6PIN	22x17x7	24-0000-70	5904405901625

TECHNICAL DATA
DANE TECHNICZNE

Otwieracz do złącz

Connector opener

Indeks
Index 24-0000-73

Wymiar [mm]
Dimension [mm] 30x8x7

Zastosowanie
Appliance do każdego rodzaju złącza
for any type of connector

EAN 5904405901656

