


# GENESIS

## GENESIS Lampa GLOBE 10 W 4000 K

GENESIS Magnetic light GLOBE 10 W 4000 K



| Colour / Kolor | Index      | EAN           | Symbol               |
|----------------|------------|---------------|----------------------|
| white / biały  | 37-0097-10 | 5904405976272 | LN-GENESIS-GLOBE10WB |

<sup>1</sup>This product contains a light source of energy efficiency class E.

<sup>1</sup>Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.

- › 5-year warranty
- › 48 V DC low voltage tracklight system
- › High colour rendering index CRI Ra ≥90
- › Magnet-mounted - easy adjustment of lamp's position
- › User's safety - heavier lamps' physical lock
- › Vertical installation - can be used on ceilings and walls
- › Modular design - add/change/move lamps easily
- › Universal - large collection of lamps


- › 5 lat gwarancji
- › 48 V DC niskonapięciowy system szynoprzewodów
- › Wysoki współczynnik odwzorowania barw CRI Ra ≥90
- › Montaż na magnes - łatwość dostosowania położenia lamp
- › Bezpieczeństwo użytkownika - dodatkowa fizyczna blokada wypięcia
- › Montaż naścienny - możliwe kompozycje zarówno na suficie jak i ścianach
- › Modułowy system - dodawaj/zmieniaj/przenoś lampy dowolnie
- › Uniwersalne - szeroki wybór dostępnych lamp

Made in PRC for: LED Labs S.A., Zakopiańska 2C, 30-418 Kraków, Poland | Kontakt / Contact us: info@led-labs.pl

# GENESIS

**GENESIS Lampa GLOBE 10 W 4000 K**

GENESIS Magnetic light GLOBE 10 W 4000 K



## TECHNICAL DATA DANE TECHNICZNE





|                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Input Voltage</b><br>Napięcie wejściowe                               | 48 V DC              |
| <b>Power</b><br>Moc                                                      | 10 W                 |
| <b>Luminous efficacy - lamp</b><br>Skuteczność świetlna lampy            | 50 lm/W              |
| <b>Total luminous flux</b><br>Całkowity strumień świetlny                | 500 lm               |
| <b>Luminous efficacy - light source</b><br>Skuteczność świetlna - źródło | 140 lm/W             |
| <b>Light source luminous flux</b><br>Całkowity strumień świetlny źródła  | 1400 lm              |
| <b>Colour temperature (CCT)</b><br>Skorelowana temperatura barwowa       | 4000 K               |
| <b>Symbol</b>                                                            | LN-GENESIS-GLOBE10WB |
| <b>Index</b><br>Indeks                                                   | 37-0097-10           |
| <b>EAN</b>                                                               | 5904405976272        |

|                                                                                      |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>SDCM</b><br>Jenolitość barwy w stopniach MacAdam'a                                | ≤ 5                                |
| <b>CRI Ra</b><br>Współczynnik oddawania barw                                         | ≥ 90                               |
| <b>Beam angle</b><br>Kąt świecenia                                                   | 130°                               |
| <b>Ingress protection</b><br>Stopień ochrony IP                                      | IP20                               |
| <b>Warranty</b><br>Gwarancja                                                         | 5 years<br>5 lat                   |
| <b>L70/B50 lifetime</b><br>Trwałość L70/B50                                          | 50 000 h                           |
| <b>Operating temperature - range</b><br>Zakres temperatury pracy / Arbeitstemperatur | -20°C – 45°C                       |
| <b>ON / OFF cycles</b><br>Cykle włącz / wyłącz                                       | 10 000                             |
| <b>Housing material</b><br>Materiał wykonania obudowy                                | Aluminium, PMMA<br>Aluminium, PMMA |
| <b>Dimensions (diameter x height)</b><br>Wymiary (średnica x wysokość)               | Ø110 x 118 mm                      |

<sup>1</sup> This product contains a light source of energy efficiency class E.

<sup>1</sup> Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.



Made in PRC for: LED Labs S.A., Zakopiańska 2C, 30-418 Kraków, Poland | Kontakt / Contact us: info@led-labs.pl