


IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

LED-Profil

DUAL


Datenblatt

Ein Oberflächenprofil, das für zwei Reihen LED-Streifen geeignet ist und sich ideal für die dekorative Beleuchtung in Büro- und Wohnräumen eignet. Das Profil kann mit Pendelaufhängung montiert werden. Dank seines flachen Designs liefert es eine diskrete und dennoch ausdrucksstarke Beleuchtung und behält gleichzeitig ein klares, raffiniertes Aussehen bei.



DUAL

Montagemethoden



Biegemethoden



Video ansehen








DUAL

DUAL








LED-Profile

Länge (mm): 1000, 2020, 3000


	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (ELOXIERT)	INOX (ELOXIERT)	SILBER (ELOXIERT)	ROH
Profilfarben					
1,0 m	10-0000-64	10-0000-69	10-0000-74	10-0000-78	10-0000-83
2,02 m	10-0000-65	10-0000-70	10-0000-75	10-0000-79	10-0000-84
3,0 m	10-0000-66	10-0000-71	10-0000-76	10-0000-80	10-0000-85
LED-Streifenbreite (mm)	2 x 10				

Abdeckungen (PMMA/PC/SILIKON DOW CORNING)


Länge (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENT	KLAR	GEFROREN	MILCHIG	MILCHFROST	OPAL	SCHWARZ
DOUBLE						
						
1 m PMMA: 11-2073-10 1 m PC 2.0: 11-3733-10	1 m PC Fractal: 11-3373-10	1 m PMMA: 11-2072-10 1 m PC 2.0: 11-3722-10	1 m PMMA: 11-2071-10 1 m PC 2.0: 11-3701-10	1 m PMMA: 11-2076-10	1 m PC Fractal: 11-3371-10	1 m PMMA: 11-2077-10 1 m PC Fractal: 11-3470-10
OPAL						
DOUBLE FLEX						
						
SILICONE DOW CORNING 1 m: 11-4641-10						

Endkappen (Kunststoff)

2-IN-1			
WEISS	SCHWARZ	INOX	SILBER / GRAU
			
ABS 12-0000-59	ABS 12-0000-60	ABS 12-0000-61	ABS lacq. 12-1095-01 ABS 12-0000-62

Zubehör

DUAL METALLMONTAGECLIP			KONTAKTLOSER SCHALTER
WEISS	SCHWARZ	SILBER	
			
13-0711-02	13-0852-02	13-0000-01	14-7052-00

Maximale Verlustleistung von LED-Lichtquellen

für das Temperaturprofil 55° C	für das Temperaturprofil 65° C
20,1 W	28,7 W



www.lumines.com

