


IT'S EASY TO BE CREATIVE

LED-Profil

J

Datenblatt

Ein LED-Einbauprofil für Möbel, das für den Einbau in eine gefräste Aussparung entlang der Kante von Möbelementen oder eingebauten Strukturen wie Regalen, Paneelen und Arbeitsplatten konzipiert ist.



Montagemethoden








Video ansehen



J







LED-Profile

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (ELOXIERT)	INOX (ELOXIERT)	SILBER (ELOXIERT)	ROH
Profilfarben					
1,0 m	10-0000-88	10-0000-93	10-0000-98	10-0001-03	10-0001-08
2,02 m	10-0000-89	10-0000-94	10-0000-99	10-0001-04	10-0001-09
3,0 m	10-0000-90	10-0000-95	10-0000-01	10-0001-05	10-0001-10
LED-Streifenbreite (mm)	bis zu 12				

Abdeckungen (PMMA/PC)


Länge (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENT	KLAR	GEFROREN	MILCHIG	MILCHFROST	OPAL	SCHWARZ	LENS 15	LENS 30
BASIC								
								
1 m PMMA: 11-2213-10 1 m PC 2.0: 11-3533-10	1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PMMA: 11-2212-10 1 m PC 2.0: 11-3532-10	1 m PMMA: 11-2211-10 1 m PC 2.0: 11-3531-10	1 m PMMA: 11-2216-10	1 m PC Fractal: 11-3211-10	1 m PMMA: 11-2217-10 1 m PC Fractal: 11-3347-10	1 m PMMA: 11-2060-10	1 m PMMA: 11-2080-10

Endkappen (Kunststoff)

MIT LOCH							
WEISS		SCHWARZ		INOX		SILBER / GRAU	
LINKS	RECHTS	LINKS	RECHTS	LINKS	RECHTS	LINKS	RECHTS
							
ABS 12-0000-63	ABS 12-0000-64	ABS 12-0000-65	ABS 12-0000-66	ABS 12-0000-67	ABS 12-0000-68	ABS lacq.12-1085-00 ABS 12-0000-69	ABS lacq.12-1185-00 ABS 12-0000-70

Zubehör

Y M1 MONTAGEPROFIL	KONTAKTLOSER SCHALTER
	
1 m: 10-0674-10 2,02 m: 10-0674-20 3 m: 10-0674-30	14-7052-00

Maximale Verlustleistung von LED-Lichtquellen

für das Temperaturprofil 55° C	für das Temperaturprofil 65° C
24,2 W	32,1 W



www.lumines.com

