


IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

LED-Profil

RUNO

Datenblatt

Ein tief versenktes LED-Profil zur dekorativen Bodenbeleuchtung. Dank der abdichtenden TERRA-Abdeckung, die den LED-Streifen vor dem Eindringen von Feuchtigkeit schützt, ist der Einsatz auch in feuchten Bereichen möglich. Das Profil bietet Schutzart IP54 und Schlagfestigkeit IK07.



Montagemethoden



Video ansehen





RUNO




LED-Profil

Länge (mm): 1000, 2020, 3000



	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (LACKIERT)	SILBER (ELOXIERT)
Profilfarben			
1,0 m	10-0001-37	10-0755-10	10-0001-42
2,02 m	10-0001-38	10-0625-20	10-0001-43
3,0 m	10-0001-39	10-0755-30	10-0001-44
LED-Streifenbreite (mm)	10		

Abdeckungen (PC)

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

MILCHIG
TERRA

1 m PC: 11-3041-10

Endkappen (Aluminium und Kunststoff)

2-IN-1			OHNE LOCH	MIT LOCH
WEISS	SCHWARZ	SILBER / GRAU	SILBER (eloxiert)	SILBER (eloxiert)
				
ABS 12-0000-57	ABS 12-0000-71	ABS 12-0000-58 ABS lacq. 12-1105-01	ALU 12-2555-11	ALU 12-2555-10

Maximale Verlustleistung von LED-Lichtquellen

für das Temperaturprofil 55° C	für das Temperaturprofil 65° C
19,1 W	25,8 W

Widerstands- und Schutzklassen

WASSERFESTIGKEIT	STATISCHE LAST	DYNAMISCHER WIDERSTAND
Schutzklasse IP54 (gemäß PN-EN 60529: 2003)	1,5 kN	Schutzart IK07 für IP54 (gemäß PN-EN 50102: 2001)



www.lumines.com

