


IT'S EASY TO BE CREATIVE

LED-Profil

A

Datenblatt

Ein LED-Profil für die Oberflächenmontage mit einem breiten Anwendungsspektrum. Es eignet sich hervorragend für den Einsatz als dekoratives Beleuchtungselement im Möbel- und Innenausbau sowie für den abgehängten Einbau in architektonischen Innenräumen.



Montagemethoden



Biegemethoden

HORIZONTALE BIEGE



VERTIKALES BIEGEN



Beleuchtungsrichtung:
nach innen









Beleuchtungsrichtung:
nach außen

A













LED-Profile

Länge (mm): 1000, 2020, 3000




	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (ELOXIERT)	INOX (ELOXIERT)	SILBER (ELOXIERT)	ROH	GOLDEN (LACKIERT)
Profilfarben						
1,0 m	10-0011-10	10-0012-10	10-0013-10	10-0014-10	10-0010-10	10-1666-10
2,02 m	10-0011-20	10-0012-20	10-0013-20	10-0014-20	10-0010-20	10-1666-20
3,0 m	10-0011-30	10-0012-30	10-0013-30	10-0014-30	10-0010-30	10-1666-30
LED-Streifenbreite (mm)	bis zu 12					

Abdeckungen (PMMA/PC)

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENT	KLAR	GEFROREN	MILCHIG	MILCHFROST	OPAL	SCHWARZ	LENS 15	LENS 30	ASYMMETRIC LENS 45
BASIC									
									
1 m PMMA: 11-2213-10		1 m PMMA: 11-2212-10	1 m PMMA: 11-2211-10	1 m PMMA: 11-2216-10		1 m PMMA: 11-2217-10	1 m PMMA: 11-2060-10	1 m PMMA: 11-2080-10	
1 m PC 2.0: 11-3533-10	1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PC 2.0: 11-3532-10	1 m PC 2.0: 11-3531-10		1 m PC Fractal: 11-3211-10	1 m PC Fractal: 11-3347-10			1 m PC: 11-3620-10
HIGH									
									
1 m PMMA: 11-2053-10		1 m PMMA: 11-2052-10	1 m PMMA: 11-2051-10	1 m PMMA: 11-2056-10		1 m PMMA: 11-2057-10			

Endkappen (Aluminium und Kunststoff)

MIT LOCH					OHNE LOCH				
WEISS	SCHWARZ	INOX	SILBER / GRAU	GOLDEN	WEISS	SCHWARZ	INOX	SILBER / GRAU	GOLDEN
BASIC									
									
ALU 12-0012-10	ALU 12-0015-10	ABS lacq. 12-0000-20	ABS lacq. 12-0000-34	ABS lacq. 12-0000-33	ALU 12-0012-11	ALU 12-0015-11	ABS lacq. 12-0000-34	ABS lacq. 12-0000-33	ABS lacq. 12-0000-32
ABS 12-0011-00	ABS 12-0012-00	ABS 12-0013-00	ABS 12-0014-00	ABS 12-1719-00	ABS 12-0011-01	ABS 12-0012-01	ABS 12-0013-01	ABS 12-0014-01	ABS 12-1719-01
HIGH									
									
ALU 12-0022-10	ALU 12-0025-10	ABS lacq. 12-0000-33	ABS lacq. 12-0000-32		ALU 12-0022-11	ALU 12-0025-11	ABS lacq. 12-0000-32		
ABS 12-0021-00	ABS 12-0022-00	ABS 12-0023-00	ABS 12-0024-00		ABS 12-0021-01	ABS 12-0022-01	ABS 12-0023-01	ABS 12-0024-01	

Zubehör

	WEISS	SCHWARZ	SILBER	GOLDEN			
A METALLMONTAGECLIP							
	13-0631-02	13-0772-02	13-0110-02	13-1036-02			
	WEISS	SCHWARZ	TRANSPARENT	GOLDEN			
A MINI-MONTAGECLIP AUS KUNSTSTOFF							
	13-0021-00	13-0022-00	13-0023-00	13-0547-02			
	WEISS	SCHWARZ	TRANSPARENT	A HIGH KUNSTSTOFF-MONTAGECLIP	WEISS	SCHWARZ	TRANSPARENT
A MONTAGECLIP AUS KUNSTSTOFF							
	13-0011-00	13-0012-00	13-0013-00		13-0031-00	13-0032-00	13-0033-00

Zubehör

	WEISS	SCHWARZ	SILBER				
ANHÄNGER							
	14-2075-00	14-2076-00	14-2011-02				
	TRANSPARENT	SCHWARZ	SCHARNIER		KONTAKTLOSER SCHALTER		
KABEL Ø 5 mm HALTER							
	14-7067-00	14-7067-02		14-6045-00		14-7052-00	

Maximale Verlustleistung von LED-Lichtquellen

für das Temperaturprofil	für das Temperaturprofil
55° C	65° C
17,0 W	22,2 W



www.lumines.com

