


IT'S EASY TO BE CREATIVE

LED-Profil


C

Datenblatt

Ein oberflächenmontiertes Eck-LED-Profil mit einem Neigungswinkel des LED-Streifens von 45°. Eine Nut auf der Rückseite des Profils ermöglicht ein festes Anpressen in Ecken (Möbel oder Wände) auch bei Unebenheiten der Oberfläche. Es ermöglicht auch das Verbergen eines Kabels mit kleinem Durchmesser.



Montagemethoden









Video ansehen



C









LED-Profile

Länge (mm): 1000, 2020, 3000




	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (ELOXIERT)	INOX (ELOXIERT)	SILBER (ELOXIERT)	ROH	GOLDEN (LACKIERT)
Profilfarben						
1,0 m	10-0031-10	10-0032-10	10-0033-10	10-0034-10	10-0030-10	10-1686-10
2,02 m	10-0031-20	10-0032-20	10-0033-20	10-0034-20	10-0030-20	10-1686-20
3,0 m	10-0031-30	10-0032-30	10-0033-30	10-0034-30	10-0030-30	10-1686-30
LED-Streifenbreite (mm)	bis zu 12					

Abdeckungen (PMMA/PC)



Länge (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENT	KLAR	GEFROREN	MILCHIG	MILCHFROST	OPAL	SCHWARZ	LENS 15	LENS 30
BASIC								
								
1 m PMMA: 11-2213-10		1 m PMMA: 11-2212-10	1 m PMMA: 11-2211-10	1 m PMMA: 11-2216-10		1 m PMMA: 11-2217-10	1 m PMMA: 11-2060-10	1 m PMMA: 11-2080-10
1 m PC 2.0: 11-3533-10	1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PC 2.0: 11-3532-10	1 m PC 2.0: 11-3531-10		1 m PC Fractal: 11-3211-10	1 m PC Fractal: 11-3347-10		

Endkappen (Aluminium und Kunststoff)

MIT LOCH					OHNE LOCH				
WEISS	SCHWARZ	INOX	SILBER / GRAU	GOLDEN	WEISS	SCHWARZ	INOX	SILBER / GRAU	GOLDEN
									
	ALU 12-0042-10		ALU 12-0045-10			ALU 12-0042-11		ALU 12-0045-11	
			ABS lacq. 12-0000-38					ABS lacq. 12-0000-37	
ABS 12-0041-00	ABS 12-0042-00	ABS 12-0043-00	ABS 12-0044-00	ABS 12-1739-00	ABS 12-0041-01	ABS 12-0042-01	ABS 12-0043-01	ABS 12-0044-01	ABS 12-1739-01

Zubehör

	WEISS	SCHWARZ	SILBER	GOLDEN
CH METALLMONTAGECLIP				
	13-0641-02	13-0782-02	13-0120-02	13-1046-02
	WEISS	SCHWARZ	TRANSPARENT	GOLDEN
CH-KUNSTSTOFFMONTAGECLIP				
	13-0041-00	13-0042-00	13-0043-00	13-0557-02
	WEISS	SCHWARZ	SILBER	
ANHÄNGER				
	14-2075-00	14-2076-00	14-2011-02	
	TRANSPARENT	SCHWARZ	SCHARNIER	
KABEL Ø 5 mm HALTER				KONTAKTLOSER SCHALTER
	14-7067-00	14-7067-02	14-6045-00	 14-7052-00

Maximale Verlustleistung von LED-Lichtquellen

für das Temperaturprofil 55° C	für das Temperaturprofil 65° C
23,0 W	31,0 W



www.lumines.com

