


IT'S EASY TO BE CREATIVE

LED-Profil

G

Datenblatt

Ein LED-Einbauprofil für Beleuchtungsanwendungen in Küchen und Verkaufsräumen, geeignet für den Einbau in Schränken, Arbeitsplatten und Treppen.



Montagemethoden









Video ansehen



G







LED-Profile

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (ELOXIERT)	INOX (ELOXIERT)	SILBER (ELOXIERT)	ROH	GOLDEN (LACKIERT)
Profilfarben						
1,0 m	10-0071-10	10-0072-10	10-0073-10	10-0074-10	10-0070-10	10-1706-10
2,02 m	10-0071-20	10-0072-20	10-0073-20	10-0074-20	10-0070-20	10-1706-20
3,0 m	10-0071-30	10-0072-30	10-0073-30	10-0074-30	10-0070-30	10-1706-30
LED-Streifenbreite (mm)	bis zu 12					

Abdeckungen (PMMA/PC)


Länge (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENT	KLAR	GEFROREN	MILCHIG	MILCHFROST	OPAL	SCHWARZ	LENS 15	LENS 30
BASIC								
								
1 m PMMA: 11-2213-10 1 m PC 2.0: 11-3533-10	1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PMMA: 11-2212-10 1 m PC 2.0: 11-3532-10	1 m PMMA: 11-2211-10 1 m PC 2.0: 11-3531-10	1 m PMMA: 11-2216-10		1 m PMMA: 11-2217-10 1 m PC Fractal: 11-3347-10	1 m PMMA: 11-2060-10	1 m PMMA: 11-2080-10

Endkappen (Aluminium und Kunststoff)

MIT LOCH					
WEISS	SCHWARZ	INOX	SILBER / GRAU	GOLDEN	
					
	ALU 12-0072-10		ALU 12-0075-10		
ABS 12-0071-00	ABS 12-0072-00	ABS 12-0073-00	ABS lacq. 12-0000-49 ABS 12-0074-00	ABS 12-1759-00	

Zubehör

Y M1 MONTAGEPROFIL	KONTAKTLOSER SCHALTER
	
1 m: 10-0674-10 2,02 m: 10-0674-20 3 m: 10-0674-30	14-7052-00

Maximale Verlustleistung von LED-Lichtquellen

für das Temperaturprofil 55° C	für das Temperaturprofil 65° C
24,4 W	32,5 W



www.lumines.com

