


IT'S EASY TO BE CREATIVE

LED-Profil

Y

Datenblatt

Ein LED-Profil zur Oberflächenmontage in Möbeln. Im Innenbereich kann es auch in abgehängten Installationen als dekoratives Beleuchtungselement eingesetzt werden. Darüber hinaus ermöglicht das Montageprofil Y M1 die Anpassung der LED-Streifenposition in der Höhe und ermöglicht so unterschiedliche Lichtverteilungswinkel.



Montagemethoden









Video ansehen



Y








LED-Profile

Länge (mm): 1000, 2020, 3000






	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (ELOXIERT)	INOX (ELOXIERT)	SILBER (ELOXIERT)	ROH	GOLDEN (LACKIERT)
Profilfarben						
1,0 m	10-0091-10	10-0092-10	10-0093-10	10-0094-10	10-0090-10	10-1736-10
2,02 m	10-0091-20	10-0092-20	10-0093-20	10-0094-20	10-0090-20	10-1736-20
3,0 m	10-0091-30	10-0092-30	10-0093-30	10-0094-30	10-0090-30	10-1736-30
LED-Streifenbreite (mm)	bis zu 12					

Abdeckungen (PMMA/PC)



Länge (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENT	KLAR	GEFROREN	MILCHIG	MILCHFROST	OPAL	SCHWARZ	LENS 15	LENS 30
BASIC								
								
1 m PMMA: 11-2213-10	1 m PC 2.0: 11-3533-10	1 m PMMA: 11-2212-10	1 m PMMA: 11-2211-10	1 m PMMA: 11-2216-10	1 m PC Fractal: 11-3211-10	1 m PMMA: 11-2217-10	1 m PMMA: 11-2060-10	1 m PMMA: 11-2080-10
1 m PC 2.0: 11-3533-10	1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PC 2.0: 11-3532-10	1 m PC 2.0: 11-3531-10		1 m PC Fractal: 11-3211-10	1 m PC Fractal: 11-3347-10		

Endkappen (Aluminium und Kunststoff)

MIT LOCH					OHNE LOCH				
WEISS	SCHWARZ	INOX	SILBER / GRAU	GOLDEN	WEISS	SCHWARZ	INOX	SILBER / GRAU	GOLDEN
									
ALU 12-0092-10		ALU 12-0095-10			ALU 12-0092-11		ALU 12-0095-11		
ABS 12-0091-00		ABS 12-0092-00		ABS 12-0093-00	ABS 12-0091-01		ABS 12-0092-01		ABS 12-0093-01
ABS 12-0094-00		ABS 12-1789-00			ABS 12-0091-01		ABS 12-0092-01		ABS 12-1789-01

Zubehör

	WEISS	SCHWARZ	SILBER	GOLDEN	
Y METALLMONTAGECLIP					
	13-0671-02	13-0812-02	13-0170-02	13-1076-02	
Y MONTAGECLIP AUS KUNSTSTOFF					
	13-0081-00	13-0082-00	13-0083-00	13-0587-02	
ANHÄNGER				KABEL Ø 5 mm HALTER	
	14-2075-00	14-2076-00	14-2011-02		14-7067-00
SCHARNIER		Y M1 MONTAGEPROFIL		KONTAKTLOSER SCHALTER	
	14-6045-00		1 m: 10-0674-10 2,02 m: 10-0674-20 3 m: 10-0674-30		14-7052-00

Maximale Verlustleistung von LED-Lichtquellen

für das Temperaturprofil 55° C	für das Temperaturprofil 65° C
24,0 W	31,5 W



www.lumines.com

