


IT'S EASY TO BE CREATIVE

LED-Profil

Z

Datenblatt

Ein LED-Einbauprofil, das speziell für die Installation in sehr schwer zugänglichen Bereichen entwickelt wurde. Der Einsatz erfordert kein tiefes Fräsen, da das Profil eine außergewöhnlich niedrige Bauhöhe aufweist. Es eignet sich gut für dekorative Beleuchtungsanwendungen im Möbel- und Innenausbau.



Z

Montagemethoden







Video ansehen










LED-Profil

Länge (mm): 1000, 2020, 3000


	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (ELOXIERT)	INOX (ELOXIERT)	SILBER (ELOXIERT)	ROH	GOLDEN (LACKIERT)
Profilfarben						
1,0 m	10-0101-10	10-0102-10	10-0103-10	10-0104-10	10-0100-10	10-1746-10
2,02 m	10-0101-20	10-0102-20	10-0103-20	10-0104-20	10-0100-20	10-1746-20
3,0 m	10-0101-30	10-0102-30	10-0103-30	10-0104-30	10-0100-30	10-1746-30
LED-Streifenbreite (mm)	bis zu 12					

Abdeckungen (PMMA/PC)

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENT	KLAR	GEFROREN	MILCHIG	MILCHFROST	OPAL	SCHWARZ	LENS 15	LENS 30
BASIC								
								
1 m PMMA: 11-2213-10 1 m PC 2.0: 11-3533-10	1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PMMA: 11-2212-10 1 m PC 2.0: 11-3532-10	1 m PMMA: 11-2211-10 1 m PC 2.0: 11-3531-10	1 m PMMA: 11-2216-10	1 m PC Fractal: 11-3211-10	1 m PMMA: 11-2217-10 1 m PC Fractal: 11-3347-10	1 m PMMA: 11-2060-10	1 m PMMA: 11-2080-10

Endkappen (Aluminium und Kunststoff)

MIT LOCH				
WEISS	SCHWARZ	INOX	SILBER / GRAU	GOLDEN
				
ABS 12-0101-00	ALU 12-0102-10 ABS 12-0102-00	ABS 12-0103-00	ALU 12-0105-10 ABS lacq. 12-0000-50 ABS 12-0104-00	ABS 12-1799-00

Maximale Verlustleistung von LED-Lichtquellen

für das Temperaturprofil 55° C	für das Temperaturprofil 65° C
15,8 W	21,0 W



www.lumines.com

