


IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

LED-Profil

TERRA

Datenblatt

Ein LED-Einbauprofil zur dekorativen Bodenbeleuchtung. Dank der abdichtenden TERRA Abdeckung, die den LED-Streifen vor dem Eindringen von Feuchtigkeit schützt, ist der Einsatz auch in Bereichen möglich, die Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Das Profil bietet Schutzart IP54 und Schlagfestigkeit IK07.



TERRA

Montagemethoden



Video ansehen





TERRA

TERRA


LED-Profil

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (LACKIERT)	SILBER (ELOXIERT)	GOLDEN (LACKIERT)
Profilfarben				
1,0 m	10-0151-10	10-0000-50	10-0154-10	10-1716-10
2,02 m	10-0151-20	10-0000-51	10-0154-20	10-1716-20
3,0 m	10-0151-30	10-0155-30	10-0154-30	10-1716-30
LED-Streifenbreite (mm)	10			

Abdeckungen (PC)

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

MILCHIG
TERRA

1 m PC: 11-3041-10

Endkappen (Aluminium und Kunststoff)

MIT LOCH				OHNE LOCH			
WEISS	SCHWARZ	SILBER / GRAU	GOLDEN	WEISS	SCHWARZ	SILBER / GRAU	GOLDEN
							
		ALU 12-0145-10 ABS lacq. 12-0145-00				ALU 12-0145-11 ABS lacq. 12-0145-01	
ABS 12-0141-00	ABS 12-0142-00	ABS 12-0144-00	ABS 12-1769-00	ABS 12-0141-01	ABS 12-0142-01	ABS 12-0144-01	ABS 12-1769-01

Maximale Verlustleistung von LED-Lichtquellen

für das Temperaturprofil 55° C		für das Temperaturprofil 65° C	
MIT ABDECKUNG	OHNE ABDECKUNG	MIT ABDECKUNG	OHNE ABDECKUNG
17,0 W	17,7 W	23,5 W	24,0 W

Widerstands- und Schutzklassen

WASSERFESTIGKEIT	STATISCHE LAST	DYNAMISCHER WIDERSTAND
Schutzklasse IP54 (gemäß PN-EN 60529: 2003)	1,5 kN	Schutzart IK07 für IP54 (gemäß PN-EN 50102: 2001)



www.lumines.com

