


IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

LED-Profil


DILED A

Datenblatt

Ein Aufbauprofil für die Raumbeleuchtung mit zwei LED-Streifen, geeignet für die Anbau- oder Hängemontage, ideal für individuelle Einzel- oder durchgehende lineare Leuchten in verschiedenen Formen mit speziellen Anschlüssen, mit optionaler Rasterabdeckungskompatibilität zur Verbesserung des Sehkomforts.



Montagemethoden



Biegemethoden

**VERTIKALES
BIEGEN**





Video ansehen



DILED A











LED-Profil

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (LACKIERT)	SILBER (ELOXIERT)
Profilfarben			
1,0 m	10-0181-10	10-0185-10	10-0184-10
2,02 m	10-0181-20	10-0185-20	10-0184-20
3,0 m	10-0181-30	10-0185-30	10-0184-30
LED-Streifenbreite (mm)	2 x 12		

Abdeckungen (PMMA/PC/SILIKON DOW CORNING)

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENT	KLAR	GEFROREN	MILCHIG	MILCHFROST	OPAL	SCHWARZ	SILBER	SCHWARZ
DOUBLE							RASTER DOUBLE	
								
1 m PMMA: 11-2073-10 1 m PC 2.0: 11-3733-10		1 m PMMA: 11-2072-10 1 m PC 2.0: 11-3722-10	1 m PMMA: 11-2071-10 1 m PC 2.0: 11-3701-10	1 m PMMA: 11-2076-10	1 m PC Fractal: 11-3371-10	1 m PMMA: 11-2077-10 1 m PC Fractal: 11-3470-10	1 m: 14-0000-48	1 m: 14-2028-82
OPAL								
TALL	DOUBLE FLEX							
								
1 m PC Fractal: 11-3521-10	SILICONE DOW CORNING 1 m: 11-4641-10							

Endkappen (Aluminium und Kunststoff)

MIT LOCH			OHNE LOCH		
WEISS	SCHWARZ	SILBER	WEISS	SCHWARZ	SILBER
					
ALU 12-0191-10	ALU 12-0192-10	ALU 12-0195-10	ALU 12-0191-11	ALU 12-0192-11	ALU 12-0195-11
2 IN 1					
WEISS	SCHWARZ	SILBER			
					
ABS 12-0931-01	ABS 12-0932-01	ABS 12-0934-01 ABS lacq. 12-0935-01			
DILED A + ABDECKUNG TALL					
MIT LOCH			OHNE LOCH		
WEISS	SCHWARZ	SILBER	WEISS	SCHWARZ	SILBER
					
ALU lacq. 12-2021-10	ALU lacq. 12-2022-10	ALU 12-2025-10	ALU lacq. 12-2021-11	ALU lacq. 12-2022-11	ALU 12-2025-11

Zubehör

SLT-METALLMONTAGECLIP	KONTAKTLOSER SCHALTER	SCHARNIERVERBINDUNGSBASIS	SCHARNIER	GELENKSYSTEM - KOMPLETTSET	
					
13-0000-02	14-7052-00	14-6044-02	14-6045-00	14-6044-01	
GERADE STECKER	90° WINKELVERBINDER	90° WINKEL-QUERVERBINDER	120° WINKELVERBINDER	135° WINKELVERBINDER	3 x 120° WINKELVERBINDER
					
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-3028-67	14-3028-65
ANHÄNGER			KABEL Ø 5 mm HALTER		
WEISS	SCHWARZ	SILBER	TRANSPARENT	SCHWARZ	
					
14-2075-00	14-2076-00	14-2011-02	14-7067-00	14-7067-02	
VERBINDER TYP L		VERBINDER TYP T		VERBINDER TYP X	
WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (LACKIERT)	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (LACKIERT)	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (LACKIERT)
					
14-2029-48	14-2029-57	14-2029-49	14-2029-58	14-2029-50	14-2029-59

Maximale Verlustleistung von LED-Lichtquellen

für das Temperaturprofil	für das Temperaturprofil
55° C	65° C
29,4 W	39,2 W



www.lumines.com

