


IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

LED-Profil

inSILEDA

Datenblatt

Ein versenktes Architekturprofil für Decken- und Wandanwendungen, installiert in einer gefrästen Öffnung. Es ermöglicht die parallele Montage von zwei LED-Streifen. Das Profil ist eine hervorragende Basis für den Bau individueller LED-Leuchten, einschließlich Einzel-leuchten und durchgehender linearer Beleuchtungssysteme in verschiedenen Formen mit speziellen Steckverbindern.



Montagemethoden



Video ansehen




inSILEDA

inSILEDA







LED-Profile

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (LACKIERT)	SILBER (ELOXIERT)
Profilfarben			
1,0 m	10-0221-10	10-0225-10	10-0224-10
2,02 m	10-0221-20	10-0225-20	10-0224-20
3,0 m	10-0221-30	10-0225-30	10-0224-30
LED-Streifenbreite (mm)	2 x 12		

Abdeckungen (PMMA/PC)

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENT	KLAR	GEFROREN	MILCHIG	MILCHFROST	OPAL	SCHWARZ
DOUBLE						
						
1 m PMMA: 11-2073-10 1 m PC 2.0: 11-3733-10	1 m PC Fractal: 11-3373-10	1 m PMMA: 11-2072-10 1 m PC 2.0: 11-3722-10	1 m PMMA: 11-2071-10 1 m PC 2.0: 11-3701-10	1 m PMMA: 11-2076-10	1 m PC Fractal: 11-3371-10	1 m PMMA: 11-2077-10 1 m PC Fractal: 11-3470-10

Endkappen (Aluminium und Kunststoff)

MIT LOCH		
WEISS	SCHWARZ	SILBER / GRAU
		
ALU 12-0411-10 ABS 12-0971-00	ALU 12-0000-11 ABS 12-1172-00	ALU 12-0415-10 ABS lacq. 12-0975-00 ABS 12-0974-00

Zubehör

GERADE STECKER	90° WINKELVERBINDER	WINKEL-QUERVERBINDER	120° WINKELVERBINDER	135° WINKELVERBINDER	3 x 120° WINKELVERBINDER
					
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-3028-67	14-3028-65
MONTAGEFEDER	KONTAKTLOSER SCHALTER	SLT-METALLMONTA-GECLIP			
					
14-5001-00	14-7052-00	13-0000-02			

Maximale Verlustleistung von LED-Lichtquellen

für das Temperaturprofil 55° C	für das Temperaturprofil 65° C
28,0 W	37,8 W



www.lumines.com

