


IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

LED-Profil


MICO

Datenblatt

Ein rundes LED-Profil zur punktuellen dekorativen Beleuchtung von Bildern, Schaufenstern und Ausstellungen. Es kann oberflächenmontiert oder hängend mit speziellen Montageprofilen installiert werden und kann mit dem optionalen Montagesystem präzise auf die Displayoberfläche ausgerichtet werden, um ausgewählte Bereiche hervorzuheben, ohne das Installationslayout zu ändern.



Montagemethoden








Video ansehen



MICO






LED-Profil

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (ELOXIERT)	INOX (ELOXIERT)	SILBER (ELOXIERT)	ROH
Profilfarben					
1,0 m	10-0301-10	10-0302-10	10-0303-10	10-0304-10	10-0300-10
2,02 m	10-0301-20	10-0302-20	10-0303-20	10-0304-20	10-0300-20
3,0 m	10-0301-30	10-0302-30	10-0303-30	10-0304-30	10-0300-30
LED-Streifenbreite (mm)	bis zu 12				

Abdeckungen (PMMA)


Länge (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENT	GEFROREN	MILCHIG	MILCHFROST	SCHWARZES PMMA	SLIM LENS 15
SLIM					
					
1 m PMMA: 11-2273-10	1 m PMMA: 11-2262-10	1 m PMMA: 11-2251-10	1 m PMMA: 11-2246-10	1 m PMMA: 11-2237-10	1 m PMMA: 11-2100-10

Endkappen (Aluminium und Kunststoff)

MIT LOCH				OHNE LOCH			
WEISS	SCHWARZ	INOX	SILBER / GRAU	WEISS	SCHWARZ	INOX	SILBER / GRAU
							
ABS 12-0981-00	ABS 12-0982-00	ABS 12-0983-00	ABS lacq. 12-0985-00 ABS 12-0984-00	ABS 12-0981-01	ABS 12-0982-01	ABS 12-0983-01	ABS lacq. 12-0985-01 ABS 12-0984-01
							
	ALU 12-0542-10		ALU 12-0545-10		ALU 12-0542-11		ALU 12-0545-11

Zubehör

	WEISS	SCHWARZ	SILBER
MICO METALLMONTAGECLIP			
	13-0691-02	13-0832-02	13-0150-02
SCHARNIER		SCHARNIERVERBINDUNGSBASIS	
	14-6045-00		14-6044-02
SCHARNIERVERBINDUNG MIT WEIBLICHER VERBINDUNG		MÄNNLICHES SCHARNIERVERBINDUNG	
	14-6044-04		14-6044-03
METRO-MONTAGE-PROFIL		RÄNDELSCHRAUBE	
	1 m: 10-0294-10 2,02 m: 10-0294-20 3 m: 10-0294-30		14-6044-06

Maximale Verlustleistung von LED-Lichtquellen

für das Temperaturprofil 55° C	für das Temperaturprofil 65° C
15,4 W	19,6 W



www.lumines.com

