


IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

LED-Profil


SILEDA

Datenblatt

Ein Aufbauprofil zur Raumbelichtung mit zwei LED-Streifen; Es kann oberflächenmontiert oder hängend installiert werden und dient als hervorragende Basis für kundenspezifische LED-Leuchten, einschließlich Einzelleuchten und durchgehender linearer Beleuchtungssysteme in verschiedenen Formen mit speziellen Anschlüssen.



Montagemethoden





SILED A

LED-Profile








Länge (mm): 1000, 2020, 3000

SILED A

	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (LACKIERT)	SILBER (ELOXIERT)
Profilfarben			
1,0 m	10-0331-10	10-0335-10	10-0334-10
2,02 m	10-0331-20	10-0335-20	10-0334-20
3,0 m	10-0331-30	10-0335-30	10-0334-30
LED-Streifenbreite (mm)	2 x 12		

Abdeckungen (PMMA/PC)

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENT	KLAR	GEFROREN	MILCHIG	MILCHFROST	OPAL	SCHWARZ	OPAL
DOUBLE						TALL	
							
1 m PMMA: 11-2073-10 1 m PC 2.0: 11-3733-10	1 m PC Fractal: 11-3373-10	1 m PMMA: 11-2072-10 1 m PC 2.0: 11-3722-10	1 m PMMA: 11-2071-10 1 m PC 2.0: 11-3701-10	1 m PMMA: 11-2076-10	1 m PC Fractal: 11-3371-10	1 m PMMA: 11-2077-10 1 m PC Fractal: 11-3470-10	1 m PC Fractal: 11-3521-10

Endkappen (Aluminium und Kunststoff)

MIT LOCH			OHNE LOCH		
WEISS	SCHWARZ	SILBER / GRAU	WEISS	SCHWARZ	SILBER / GRAU
					
ALU 12-0641-10	ALU 12-0000-21	ALU 12-0645-10	ALU 12-0641-11	ALU 12-0000-19	ALU 12-0645-11
2-IN-1					
WEISS	SCHWARZ	SILBER / GRAU			
					
ABS 12-1001-01	ABS 12-1002-01	ABS lacq. 12-1005-01 ABS 12-1004-01			
SILED A + ABDECKUNG TALL					
MIT LOCH			OHNE LOCH		
WEISS	SCHWARZ	SILBER (ELOXIERT)	WEISS	SCHWARZ	SILBER (ELOXIERT)
					
ALU lacq. 12-2011-10	ALU lacq. 12-2012-10	ALU 12-2015-10	ALU lacq. 12-2011-11	ALU lacq. 12-2012-11	ALU 12-2015-11

Zubehör

SLT-METALLMONTAGECLIP	KONTAKTLOSER SCHALTER	SCHARNIERVERBINDUNGSBASIS	SCHARNIER	GELENKSYSTEM - KOMPLETTSET	
					
13-0000-02	14-7052-00	14-6044-02	14-6045-00	14-6044-01	
GERADE STECKER	90° WINKELVERBINDER	WINKEL-QUERVERBINDER	120° WINKELVERBINDER	135° WINKELVERBINDER	3 x 120° WINKELVERBINDER
					
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-3028-67	14-3028-65
ANHÄNGER			KABEL Ø 5 mm HALTER		
WEISS	SCHWARZ	SILBER	TRANSPARENT	SCHWARZ	
					
14-2075-00	14-2076-00	14-2011-02	14-7067-00	14-7067-02	

Maximale Verlustleistung von LED-Lichtquellen

für das Temperaturprofil 55° C	für das Temperaturprofil 65° C
26,6 W	36,4 W



www.lumines.com

