


IT'S EASY TO BE CREATIVE

LED-Profil

H

Datenblatt

Ein oberflächenmontiertes Eck-LED-Profil mit einem Lichtaustrittswinkel von 30°/60°. Ihr asymmetrisches Design ermöglicht je nach Ausrichtung des Profils unterschiedliche Lichtrichtungen. Eine Nut auf der Rückseite ermöglicht ein festes Anpressen des Profils in Ecken (Möbel oder Wände), auch bei Unebenheiten der Oberfläche. Es ermöglicht auch das Verbergen eines Kabels mit kleinem Durchmesser.



Montagemethoden







Video ansehen



H









LED-Profile

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (ELOXIERT)	INOX (ELOXIERT)	SILBER (ELOXIERT)	ROH
Profilfarben					
1,0 m	10-0451-10	10-0452-10	10-0453-10	10-0454-10	10-0450-10
2,02 m	10-0451-20	10-0452-20	10-0453-20	10-0454-20	10-0450-20
3,0 m	10-0451-30	10-0452-30	10-0453-30	10-0454-30	10-0450-30
LED-Streifenbreite (mm)	bis zu 12				

Abdeckungen (PMMA/PC)



Länge (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENT	KLAR	GEFROREN	MILCHIG	MILCHFROST	OPAL	SCHWARZ	LENS 15	LENS 30
BASIC								
								
1 m PMMA: 11-2213-10 1 m PC 2.0: 11-3533-10	1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PMMA: 11-2212-10 1 m PC 2.0: 11-3532-10	1 m PMMA: 11-2211-10 1 m PC 2.0: 11-3531-10	1 m PMMA: 11-2216-10	1 m PC Fractal: 11-3211-10	1 m PMMA: 11-2217-10 1 m PC Fractal: 11-3347-10	1 m PMMA: 11-2060-10	1 m PMMA: 11-2080-10

Endkappen (Aluminium und Kunststoff)

MIT LOCH				OHNE LOCH			
SCHWARZ		SILBER		SCHWARZ		SILBER	
LINKS	RECHTS	LINKS	RECHTS	LINKS	RECHTS	LINKS	RECHTS
							
ALU 12-0262-10	ALU 12-1012-10	ALU 12-0265-10	ALU 12-1015-10	ALU 12-0262-11	ALU 12-1012-11	ALU 12-0265-11	ALU 12-1015-11
2-IN-1							
WEISS		SCHWARZ		INOX		GRAU / SILBER	
LINKS	RECHTS	LINKS	RECHTS	LINKS	RECHTS	LINKS	RECHTS
							
ABS 12-0941-01	ABS 12-0951-01	ABS 12-0942-01	ABS 12-0952-01	ABS 12-0943-01	ABS 12-0953-01	ABS lacq. 12-0000-43 ABS 12-0944-01	ABS lacq. 12-0000-44 ABS 12-0954-01

Zubehör

	WEISS	SCHWARZ	SILBER	GOLDEN		TRANSPARENT	SCHWARZ
CH METALLMONTAGECLIP					KABEL Ø 5 mm HALTER		
	13-0641-02	13-0782-02	13-0120-02	13-1046-02		14-7067-00	14-7067-02
	WEISS	SCHWARZ	TRANSPARENT	GOLDEN			
CH KUNSTSTOFF-MONTAGECLIP							
	13-0041-00	13-0042-00	13-0043-00	13-0557-02			

Zubehör

ANHÄNGER	WEISS	SCHWARZ	SILBER	SCHARNIER		KONTAKTLOSER SCHALTER	
							
	14-2075-00	14-2076-00	14-2011-02		14-6045-00		14-7052-00

Maximale Verlustleistung von LED-Lichtquellen

für das Temperaturprofil 55° C	für das Temperaturprofil 65° C
23,0 W	31,0 W



www.lumines.com

