

CLARO



Ein LED-Profil zur Beleuchtung von Wohn- und Büroräumen, geeignet für die Aufputz- oder Hängemontage mit dezent verdeckter Stromversorgung, Platz für zwei LED-Streifen und kompatibel mit einer Rasterabdeckung für verbesserten Blendenschutz und Sehkomfort.



CLARO









LED-Profile

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (LACKIERT)	SILBER (ELOXIERT)
Profilfarben			
1,0 m	10-0601-10	10-0000-06	10-0604-10
2,02 m	10-0601-20	10-0000-07	10-0604-20
3,0 m	10-0601-30	10-0000-08	10-0604-30
LED-Streifenbreite (mm)	3 x 12		

Abdeckungen (PMMA/PC)



Länge (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENT	GEFROREN	MILCHIG	MILCHFROST	OPAL	SCHWARZ	TRANSPARENT	SILBER	SCHWARZ
WIDE						PRISMATIC PC	RASTER WIDE	
								
1 m PMMA: 11-2033-10 1 m PC: 11-3033-10	1 m PMMA: 11-2032-10 1 m PC: 11-3032-10	1 m PMMA: 11-2031-10 1 m PC: 11-3031-10	1 m PMMA: 11-2036-10		1 m PMMA: 11-2337-10 1 m PC Fractal: 11-3431-10 1 m PC Fractal: 11-3430-10	1 m PC: 11-3034-10	1 m: 14-7068-00	1 m: 14-2028-83

Endkappen (Aluminium und Kunststoff)

MIT LOCH			2-IN-1			OHNE LOCH		
WEISS	SCHWARZ	SILBER / GRAU	WEISS	SCHWARZ	SILBER / GRAU	WEISS	SCHWARZ	SILBER / GRAU
CLARO								
								
ALU 12-1141-10	ALU 12-0000-54	ALU 12-1145-10	ABS 12-1301-01	ABS 12-1302-01	ABS 12-1305-01	ALU 12-1141-11	ALU 12-0000-53	ALU 12-1145-11

Zubehör

GERADE STECKER	90° WINKELVERBINDER	90° WINKEL-QUERVERBINDER	120° WINKELVERBINDER	135° WINKELVERBINDER	3 x 120° WINKELVERBINDER	ILED METALL-MONTAGECLIP	LUMINES-REFLEKTOR
							
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-3028-67	14-3028-65	13-0210-02	14-0001-02
ANHÄNGER			KABEL Ø 5 mm HALTER				
WEISS	SCHWARZ	SILBER	TRANSPARENT	SCHWARZ			
							
14-2075-00	14-2076-00	14-2011-02	14-7067-00	14-7067-02			

Zubehör

	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (LACKIERT)		WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (LACKIERT)		WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (LACKIERT)
VERBINDER TYP L			VERBINDER TYP T			VERBINDER TYP X		
	14-2029-54	14-2029-63		14-2029-55	14-2029-64		14-2029-56	14-2029-65

Maximale Verlustleistung von LED-Lichtquellen

für das Temperaturprofil 55° C	für das Temperaturprofil 65° C
55,3 W	69,9 W



www.lumines.com

