


IT'S EASY TO BE CREATIVE

LED-Profil


W

Datenblatt

Ein LED-Einbauprofil für den Einbau in Leichtbaukonstruktionen mit Montagefedern, das eine schnelle und sichere Installation mit sauberer Integration in Decken oder Wände ohne sichtbare Befestigungen gewährleistet. Es eignet sich zur Schaffung durchgehender Lichtlinien oder dezenter Akzentbeleuchtung in architektonischen Innenräumen.



Montagemethoden






Video ansehen



W








LED-Profile

Länge (mm): 1000, 2020, 3000


	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (ELOXIERT)	INOX (ELOXIERT)	SILBER (ELOXIERT)	ROH
Profilfarben					
1,0 m	10-0701-10	10-0702-10	10-0703-10	10-0704-10	10-0700-10
2,02 m	10-0701-20	10-0702-20	10-0703-20	10-0704-20	10-0700-20
3,0 m	10-0701-30	10-0702-30	10-0703-30	10-0704-30	10-0700-30
LED-Streifenbreite (mm)	bis zu 12				

Abdeckungen (PMMA/PC)

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENT	KLAR	GEFROREN	MILCHIG	MILCHFROST	OPAL	SCHWARZ	LENS 15	LENS 30
BASIC								
								
1 m PMMA: 11-2213-10 1 m PC 2.0: 11-3533-10	1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PMMA: 11-2212-10 1 m PC 2.0: 11-3532-10	1 m PMMA: 11-2211-10 1 m PC 2.0: 11-3531-10	1 m PMMA: 11-2216-10	1 m PC Fractal: 11-3211-10	1 m PMMA: 11-2217-10 1 m PC Fractal: 11-3347-10	1 m PMMA: 11-2060-10	1 m PMMA: 11-2080-10

Endkappen (Aluminium und Kunststoff)

MIT EINEM LOCH			
WEISS	SCHWARZ	INOX	SILBER / GRAU
			
ABS 12-0071-00	ALU 12-0072-10 ABS 12-0072-00	ABS 12-0073-00	ALU 12-0075-10 ABS lacq. 12-0000-49 ABS 12-0074-00

Zubehör

GERADE STECKER	90° WINKELVERBINDER	WINKEL-QUERVERBINDER	120° WINKELVERBINDER	135° WINKELVERBINDER	3 x 120° WINKELVERBINDER
					
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-3028-67	14-3028-65
MONTAGEFEDER	KONTAKTLOSER SCHALTER	Y M1 MONTAGEPROFIL			
					
14-5001-00	14-7052-00	1 m: 10-0674-10 2,02 m: 10-0674-20 3 m: 10-0674-30			

Maximale Verlustleistung von LED-Lichtquellen

für das Temperaturprofil 55° C	für das Temperaturprofil 65° C
23,8 W	32,0 W



www.lumines.com

