


IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

LED-Profil

GEMI

Datenblatt

Ein breites LED-Einbauprofil für den Einbau in gefräste Öffnungen, konzipiert für die Aufnahme von zwei parallelen LED-Streifen. Ideal für die Schaffung einer breiteren, gleichmäßigeren dekorativen Lichtlinie in Möbeln und Gipskartonanwendungen.





Montagemethoden



GEMI







LED-Profil

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (ELOXIERT)	SILBER (ELOXIERT)	ROH
Profilfarben				
1,0 m	10-0991-10	10-1002-10	10-1014-10	10-1020-10
2,02 m	10-0991-20	10-1002-20	10-1014-20	10-1020-20
3,0 m	10-0991-30	10-1002-30	10-1014-30	10-1020-30
LED-Streifenbreite (mm)	2 x 10			

Abdeckungen (PMMA/PC)

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENT	KLAR	GEFROREN	MILCHIG	MILCHFROST	OPAL	SCHWARZ
DOUBLE						
						
1 m PMMA: 11-2073-10 1 m PC 2.0: 11-3733-10	1 m PC Fractal: 11-3373-10	1 m PMMA: 11-2072-10 1 m PC 2.0: 11-3722-10	1 m PMMA: 11-2071-10 1 m PC 2.0: 11-3701-10	1 m PMMA: 11-2076-10	1 m PC Fractal: 11-3371-10	1 m PMMA: 11-2077-10 1 m PC Fractal: 11-3470-10

Endkappen (Kunststoff)

MIT LOCH			
WEISS	SCHWARZ	SILBER	GRAU
			
ABS 12-1051-00	ABS 12-1052-00	ABS lacq. 12-1055-01	ABS 12-1054-00

Zubehör

KONTAKTLOSER SCHALTER

14-7052-00

Maximale Verlustleistung von LED-Lichtquellen

für das Temperaturprofil 55° C	für das Temperaturprofil 65° C
22,9 W	30,7 W



www.lumines.com

