


IT'S EASY TO BE CREATIVE

LED-Profil

U

Datenblatt

LED-Einbauprofil mit einer Höhe, die an Standard-Gipskartonplatten oder 12-mm-Möbelplatten angepasst ist. Es ermöglicht eine schnelle versenkte Installation, ohne dass eine Nachbearbeitung mit Fugenmasse erforderlich ist.



Montagemethoden



U

U







LED-Profile

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (ELOXIERT)	SILBER (ELOXIERT)	ROH
Profilfarben				
1,0 m	10-1031-10	10-1042-10	10-1054-10	10-1060-10
2,02 m	10-1031-20	10-1042-20	10-1054-20	10-1060-20
3,0 m	10-1031-30	10-1042-30	10-1054-30	10-1060-30
LED-Streifenbreite (mm)	bis zu 12			

Abdeckungen (PMMA/PC)

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENT	KLAR	GEFROREN	MILCHIG	MILCHFROST	OPAL	SCHWARZ	LENS 15	LENS 30
BASIC								
								
1 m PMMA: 11-2213-10 1 m PC 2.0: 11-3533-10	1 m PMMA: 11-2212-10 1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PMMA: 11-2212-10 1 m PC 2.0: 11-3532-10	1 m PMMA: 11-2211-10 1 m PC 2.0: 11-3531-10	1 m PMMA: 11-2216-10	1 m PMMA: 11-2217-10 1 m PC Fractal: 11-3211-10	1 m PMMA: 11-2217-10 1 m PC Fractal: 11-3347-10	1 m PMMA: 11-2060-10	1 m PMMA: 11-2080-10

Endkappen (Kunststoff)

MIT LOCH			
WEISS	SCHWARZ	SILBER	GRAU
			
ABS 12-1061-00	ABS 12-1062-00	ABS lacq. 12-1065-01	ABS 12-1064-00

Zubehör

KONTAKTLOSER SCHALTER

14-7052-00

Maximale Verlustleistung von LED-Lichtquellen

für das Temperaturprofil 55° C	für das Temperaturprofil 65° C
24,5 W	32,8 W



www.lumines.com

