


IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

LED-System

STRADA

Datenblatt

Ein hermetisches LED-System, das Belastungen durch den Fahrzeugverkehr von bis zu 12 Tonnen pro Achse standhält. Vorgesehen für die Installation in Einfahrten, Gehwegen und anderen Bereichen, die eine hochfeste, lineare Beleuchtung mit Schutzart IP68 und Schlagfestigkeit IK10 erfordern.



Montagemethoden



Video ansehen




STRADA

LED-Profil

Länge (mm): 1000, 2020, 3000



	SILBER (ELOXIERT, SEALFLOW® VERSIEGELT)	SILBER (ELOXIERT)
Profilfarben	 	
1,0 m	10-1514-10	10-1094-10
2,02 m	10-1514-20	10-1094-20
3,0 m	10-1514-30	10-1094-30
LED-Streifenbreite (mm)	bis zu 12	

Abdeckungen (PC)


Länge (mm): 1000, 2020, 3000

MILCHIG
SOLID


1 m PC: 11-3221-10

Montageprofile

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

	STRADA M1	STRADA M3
Profilfarben	SILBER (ELOXIERT) 	SILBER (ELOXIERT) 
1,0 m	10-1104-10	10-1114-10
2,02 m	10-1104-20	10-1114-20
3,0 m	10-1104-30	10-1114-30


Endkappen (Aluminium)

STRADA	STRADA M1	STRADA M3	STRADA M3-M1	STRADA	STRADA M1	STRADA M3	STRADA M3-M1
MIT LOCH				OHNE LOCH			
SILBER	SILBER	SILBER	SILBER	SILBER	SILBER	SILBER	SILBER
							
12-1265-10	12-1295-10	12-1285-10	12-1305-10	12-1255-11	12-1295-11	12-1285-11	12-1245-11

STRADA
MIT DURCHFÜHRUNG
SILBER

12-2335-11

Zubehör

STRADA METALLMONTAGEC-LIP	GERADE STECKER	TAPO-ENDKAPPE	LUMINES SILIKON FÜR LED-PROFILE		
			GRAU	SCHWARZ	
					
13-0220-02	12-1295-10	12-1290-01	300 ml: 14-4028-70	20 ml: 14-4028-69	20 ml: 14-4028-71



www.lumines.com

