


IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

LED-Profil

SLIMO

Datenblatt

Ein kompaktes LED-Profil, das für die hängende Installation oder Oberflächenmontage geeignet ist. Die versenkte Abdeckung reduziert die Blendung (UGR) und verkleinert den Lichtverteilungswinkel, wodurch der Sehkomfort verbessert wird.



Montagemethoden





SLIMO










LED-Profile

Länge (mm): 1000, 2020, 3000





	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (LACKIERT)	SILBER (ELOXIERT)
Profilfarben			
1,0 m	10-1171-10	10-1175-10	10-1174-10
2,02 m	10-1171-20	10-1175-20	10-1174-20
3,0 m	10-1171-30	10-1175-30	10-1174-30
LED-Streifenbreite (mm)	bis 14,6		

Abdeckungen (PMMA/PC)

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENT	KLAR	GEFROREN	MILCHIG	MILCHFROST	OPAL	SCHWARZ
BASIC						
						
1 m PMMA: 11-2213-10 1 m PC 2.0: 11-3533-10	1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PMMA: 11-2212-10 1 m PC 2.0: 11-3532-10	1 m PMMA: 11-2211-10 1 m PC 2.0: 11-3531-10	1 m PMMA: 11-2216-10	1 m PC Fractal: 11-3211-10	1 m PMMA: 11-2217-10 1 m PC Fractal: 11-3347-10

Endkappen (Aluminium und Kunststoff)

MIT LOCH			OHNE LOCH		
WEISS	SCHWARZ	SILBER	WEISS	SCHWARZ	SILBER
					
ALU lacq. 12-1471-10	ALU lacq. 12-1472-10	ALU anod. 12-1465-11	ALU lacq. 12-1461-11	ALU lacq. 12-1462-11	ALU anod. 12-1475-10
2-IN-1					
WEISS	SCHWARZ	SILBER / GRAU			
					
ABS 12-1381-01	ABS 12-1382-01	ABS lacq. 12-1385-01 ABS 12-1384-01			

Zubehör

SLT-METALLMONTAGECLIP	ANHÄNGER		KABEL Ø 5 mm HALTER		
	WEISS	SCHWARZ	SILBER	TRANSPARENT	SCHWARZ
					
13-0000-02	14-2075-00	14-2076-00	14-2011-02	14-7067-00	14-7067-02
GERADE STECKER	90° WINKELVERBINDER	WINKEL-QUERVERBINDER	120° WINKELVERBINDER	135° WINKELVERBINDER	3 x 120° WINKELVERBINDER
					
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-3028-67	14-3028-65



www.lumines.com

