


IT'S EASY TO BE CREATIVE

LED-Profil

VIGO

Datenblatt

Ein Inneneck-LED-Profil, erhältlich in zwei Versionen. Die perforierte Version ist für Anwendungen unter Fliesen konzipiert und verfügt über perforierte dreieckige Flansche, die eine gleichmäßige Klebstoffverteilung und eine stabile Installation gewährleisten, wodurch sie für Akzentbeleuchtung geeignet ist. Die ungelochte Ausführung ist für den Einbau in Gipskartonsysteme (Trockenbau) vorgesehen.





Montagemethoden



VIGO







LED-Profil

Länge (mm): 1000, 2020, 3000





	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (LACKIERT)	SILBER (ELOXIERT)	UNBEHANDELT
Farben von Profilen ohne Perforationen				
1,0 m	10-1601-10	10-1605-10	10-1604-10	10-1600-10
2,02 m	10-1601-20	10-1605-20	10-1604-20	10-1600-20
3,0 m	10-1601-30	10-1605-30	10-1604-30	10-1600-30
Farben von Profilen mit Perforationen				
1,0 m	10-1551-10	10-1555-10	10-1554-10	10-1550-10
2,02 m	10-1551-20	10-1555-20	10-1554-20	10-1550-20
3,0 m	10-1551-30	10-1555-30	10-1554-30	10-1550-30
LED-Streifenbreite (mm)	bis zu 12			

Abdeckungen (PMMA/PC)

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENT	KLAR	GEFROREN	MILCHIG	MILCHFROST	OPAL	SCHWARZ
BASIC						
						
1 m PMMA: 11-2213-10 1 m PC 2.0: 11-3533-10	1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PMMA: 11-2212-10 1 m PC 2.0: 11-3532-10	1 m PMMA: 11-2211-10 1 m PC 2.0: 11-3531-10	1 m PMMA: 11-2216-10	1 m PC Fractal: 11-3211-10	1 m PMMA: 11-2217-10 1 m PC Fractal: 11-3347-10

Endkappen (Aluminium und Kunststoff)

MIT LOCH (KUNSTSTOFF)			
WEISS	SCHWARZ	SILBER	GRAU
			
12-1691-00	12-1692-00	12-1695-00	12-1694-00
MIT LOCH (ALUMINIUM)			
WEISS	SCHWARZ	SILBER	
			
12-1691-10	12-1692-10	12-1695-10	



www.lumines.com

