


IT'S EASY TO BE CREATIVE

LED-Profil

MITO

Datenblatt

Ein LED-Treppenprofil für den Einsatz unter Fliesen, das zur Akzentbeleuchtung bestimmt ist und dank der abdichtenden TERRA-Abdeckung (IP54) für feuchte Bereiche geeignet ist. Die Höhe entspricht der Standardstärke von Keramikfliesen und perforierte dreieckige Flansche sorgen für eine gleichmäßige Klebstoffverteilung und eine stabile Installation.





Video ansehen



MITO


LED-Profil

Länge (mm): 1000, 2020, 3000






	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (LACKIERT)	SILBER (ELOXIERT)	ROH
Profilfarben				
1,0 m	10-1571-10	10-1575-10	10-1574-10	10-1570-10
2,02 m	10-1571-20	10-1575-20	10-1574-20	10-1570-20
3,0 m	10-1571-30	10-1575-30	10-1574-30	10-1570-30
LED-Streifenbreite (mm)	bis zu 12			

Abdeckungen (PC)

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

MILCHIG
TERRA

1 m PC: 11-3041-10

Endkappen (Aluminium und Kunststoff)

MIT LOCH (KUNSTSTOFF)			
WEISS	SCHWARZ	SILBER	GRAU
			
12-1701-00	12-1702-00	12-1705-00	12-1704-00
MIT LOCH (ALUMINIUM)			
WEISS	SCHWARZ	SILBER	
			
12-1701-10	12-1702-10	12-1705-10	

Wasserbeständigkeit

Schutzklasse IP54 (gemäß PN-EN 60529: 2003)



www.lumines.com

