


IT'S EASY TO BE CREATIVE

LED-Profil


X

Datenblatt

Ein kompaktes oberflächenmontiertes LED-Profil für die Installation von LED-Streifen an schwer zugänglichen Stellen. Es eignet sich ideal für den Einsatz als dekoratives Beleuchtungselement im Möbel- und Innenausbau sowie für den abgehängten Einbau in architektonischen Innenräumen.



Montagemethoden





Video ansehen








LED-Profil

Länge (mm): 1000, 2020, 3000


	WEISS (LACKIERT)	SCHWARZ (ELOXIERT)	INOX (ELOXIERT)	SILBER (ELOXIERT)	ROH	GOLDEN (LACKIERT)
Profilfarben						
1,0 m	10-0081-10	10-0082-10	10-0083-10	10-0084-10	10-0080-10	10-1726-10
2,02 m	10-0081-20	10-0082-20	10-0083-20	10-0084-20	10-0080-20	10-1726-20
3,0 m	10-0081-30	10-0082-30	10-0083-30	10-0084-30	10-0080-30	10-1726-30
LED-Streifenbreite (mm)	bis zu 8					

Abdeckungen (PMMA)

Länge (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENT	GEFROREN	MILCHIG	MILCHFROST	SCHWARZES PMMA	SLIM LENS 15
SLIM					
					
1 m PMMA: 11-2273-10	1 m PMMA: 11-2262-10	1 m PMMA: 11-2251-10	1 m PMMA: 11-2246-10	1 m PMMA: 11-2237-10	1 m PMMA: 11-2100-10

Endkappen (Aluminium und Kunststoff)

MIT LOCH					OHNE LOCH				
WEISS	SCHWARZ	INOX	SILBER / GRAU	GOLDEN	WEISS	SCHWARZ	INOX	SILBER / GRAU	GOLDEN
									
ALU 12-0082-10		ALU 12-0085-10			ALU 12-0082-11		ALU 12-0085-11		
ABS 12-0081-00		ABS 12-0082-00		ABS 12-0083-00	ABS 12-0081-01		ABS 12-0082-01		ABS 12-0083-01
ABS 12-0082-00		ABS 12-0083-00		ABS 12-0084-00	ABS 12-0083-01		ABS 12-0084-01		ABS 12-0085-01
ABS 12-0083-00		ABS 12-0084-00		ABS 12-1779-00	ABS 12-0084-01		ABS 12-1779-01		

Zubehör

	WEISS	SCHWARZ	SILBER	GOLDEN		TRANSPARENT	SCHWARZ
X METALLMONTAGECLIP					KABEL Ø 5 mm HALTER		
	13-0661-02	13-0802-02	13-0160-02	13-1066-02		14-7067-00	14-7067-02
X MINI-MONTAGECLIP AUS KUNSTSTOFF							
	13-0071-00	13-0072-00	13-0073-00	13-0577-02			
SCHARNIER		ANHÄNGER					
	14-6045-00		14-2075-00	14-2076-00	14-2011-02		

Maximale Verlustleistung von LED-Lichtquellen

für das Temperaturprofil 55° C	für das Temperaturprofil 65° C
14,0 W	18,0 W



www.lumines.com

